

KOMPAKT, ROBUST UND KOSTENEFFIZIENT DIE BAUREIHE TGs

Klein in der Abmessung, groß in der Leistung: Die Baureihe TGs läßt sich flexibel und einfach an Schalenlinien/ TraySealern, an Förderbandanlagen oder manuell am Arbeitstisch einsetzen. Die TGs dosiert besonders schonend Suppen, Saucen, Dressings, empfindliche Feinkostsalate, Süßspeisen wie Puddings oder Fruchtgrützen, Menükomponenten wie z.B. Eintopfgerichte, Kartoffelpüree, Gulasch und viele weitere Rezepturen.

Die kleine TGs von **LEONHARDT** bietet viele Vorteile zu besonders günstigen Kosten: sie ist **kompakt, robust** und **wendig**, arbeitet mit hervorragender **Füllgutschonung**, zuverlässig auch bei **Heißabfüllung bis 90°C** und ist einfach und schnell **hygienisch gereinigt**.

Für die TGs sprechen viele gute Gründe, entdecken Sie Ihre!



MAXIMALE LEISTUNG ZU MINIMALEN KOSTEN DIE KOMPAKTE TGs SETZT NEUE MASSSTÄBE

FÜLLGÜTER

Suppen, Saucen, Dressings, Gulasch bis 30 x 30 mm Stückgröße, Eintopfgerichte, Feinkostsalate, ReadyMeal-Komponenten wie Kartoffelpüree, Rot- und Sauerkraut, Gemüse-mischungen, Fruchtgrützen und Konfitüre, Honig und viele weitere Füllgüter (gebunden und pumpfähig)

TEMPERATURBEREICH

2–90°C

DOSIERBEREICH

Gesamtbereich 15–1.170 ccm pro Takt und Pumpenstelle
DN 35 Hub 150 15–150 ccm
DN 65 Hub 150 100–500 ccm
DN 100 Hub 150 330–1.170 ccm

DOSIERLEISTUNG

max. 20–50 Arbeitstakte/min/Dosierstelle, abhängig von der Füllgutkonsistenz und dem Dosiervolumen

DOSIERSYSTEM

Dosierzylinder mit Drehschiebersystem, einfachste Demontage und Reinigung. Dosierkolben aus Edelstahl/Kunststoff mit O-Ring-Dichtung oder Spezialdichtungen für stark zuckerhaltige Füllgüter

DOSIERSTELLEN

1–2 die Leistung ergibt sich aus Dosierstellen x Arbeitstakte

ANTRIEB

Pneumatisch, Einzelantriebe für jede Dosierstelle

STEUERUNG

SPS S7 und Funktionsschalter oder wahlweise vollpneumatisch

OPTIONEN STEUERUNG

Anbindung an übergeordnete Liniensteuerungen, Tendenzregelung über externe Kontrollwaage/Zudosierung auf Zielgewicht pro Packung (»fill on demand«) – nur bei Version TGs Servo

ZUBEHÖR

Rührwerk, Niveausteu-erung, Förderpumpe, Vertikaler Fahrschlitten oder Horizontaler Fahrschlitten (pneumatisch), Füllköpfe, Transportsysteme für Verpackungen incl. Schalenabstapler und Stülpedekelaufleger



MASCHINENFABRIK LEONHARDT GMBH

Darmstädter Straße 64
D-63303 Dreieich
Telefon +49 (0) 61 03 / 6 10 98
Telefax +49 (0) 61 03 / 6 10 00
sales@maleo.de
www.maleo.de